

Описание панели Flexi Wood A50

Панели Flexi A50 предназначены для средних частот и низкой середины.

Они действуют одновременно как и поглотитель и отражатель, управляя излишней энергией звуковых волн в помещении, не ухудшая пространственные характеристики звучания. Они помогают создать места прослушивания с естественным, ярким звуком.

Революционный проект панелей улучшен дополнением - деревянной поверхностью.

Давно известное превосходными акустическими свойствами, дерево также добавляет элегантности и современности панелям, делая их подходящими для использования в любых помещениях.



Цветовая палитра панелей Flexi Wood A50



Cherry




Light Brown



Nordik



White



Wenge

Техническая информация Flexi Wood A50

Размер коробки - 620 x 620 x 550 мм.

Вес коробки - 13.2 кг.

Размер каждой панели - 600 x 600 x 72 мм.

Количество панелей в упаковке - 8 шт.

Материал - акустическая пена + дерево

Противопожарный уровень - Еврокласс F

Применение панелей Flexi Wood A50

Контрольные комнаты, домашние кинотеатры, студии звукозаписи и вещания, пост-продакшн студии, зрительные залы, помещения для репетиций, комнаты для конференций и телеконференций, общественные помещения, аудитории.

Эффективность панели Flexi Wood A50

Коэффициент поглощения в соответствии с стандартами EN - ISO 354

