

## Описание панели Multifuser Wood 36

Изготовленный из цельного дерева, новый диффузор Multifuser Wood 36 отлично демонстрирует свои качества в таких местах как домашние театры, студии звукозаписи, зрительные залы, помещения для репетиций, комнаты для конференций и телеконференций, где всегда требуется эффективное рассеивание с оптимальным уровнем поглощения.

Поразительно угловой интерфейс двухмерного диффузора основан на последовательности QRD в сочетании с изменяющейся методикой отражения (результат углового дизайна панели).

Панель сама по себе состоит из двух частей. Каждая из них может вращаться в разных направлениях, чем и достигается однородное и всенаправленное рассеивание на средних и низких частотах.

А также акустическая эффективность панели на ряду с её привлекательным внешним видом делает её подходящей для использования в самых разных направлениях.



## Цветовая палитра панелей Multifuser Wood 36



Cherry



Black



White

## Техническая информация Multifuser Wood 36

Размер коробки - 605 x 309 x 118 мм.

Вес коробки - 13.2 кг.

Размер каждой панели - 595 x 595 x 75 мм.

Количество панелей в упаковке - 1 шт.

Материал - дерево

Противопожарный уровень – Еврокласс Е

## Применение панелей Multifuser Wood 36

Контрольные комнаты, домашние кинотеатры, студии звукозаписи и вещания, пост-продакшн студии, зрительные залы, помещения для репетиций, комнаты для конференций и телеконференций, общественные помещения, аудитории.

## Эффективность панели Multifuser Wood 36

Коэффициент поглощения и рассеивания в соответствии с стандартами EN - ISO 354

