

Описание панели Poly Wood Fuser

Создание эффективного и контролируемого рассеивания определенной полосы частот, всегда было одной из самых больших проблем акустической отделки помещенияю

Специально разработанная звукорассеивающая панель Poly Wood Fuser созданная по технологии «отражающего изгиба», позволяет эллиптическому диффузору эффективно разрушать проблемные частоты.

Эллиптическая мембрана панели, изготовленная из древесноволокнистой плиты, изменяемая плотность панели, обладает широким количеством вариантов толщины исполнения.



Наполнитель панели из акустической пены служит двум целям – демпфирует вибрации диффузора, а также действует в качестве широкополосного поглотителя для средних и высоких частот.

Эффективный рабочий диапазон частотного рассеивания панели с 300 Гц до 12 кГц, что достаточно для подавления стоячих волн, и эффекта многократного эха.

Цветовая палитра панелей Poly Wood Fuser



Cherry



Light Brown



Nordik



White



Wenge

Техническая информация Poly Wood Fuser

Размер коробки - 695 x 625 x 245 мм.

Вес коробки (Cherry, Light brown, Nordik) - 7.5 кг.

Вес коробки (Black) - 9.5 кг.

Вес коробки (White) - 8.5 кг.

Размер каждой панели - 597 x 597 x 130 мм.

Количество панелей в упаковке - 6 шт.

Материал - дерево и акустическая пена

Противопожарный уровень – Еврокласс Е

Применение панелей Poly Wood Fuser

Контрольные комнаты, домашние кинотеатры, студии звукозаписи и вещания, пост-продакшн студии, зрительные залы, помещения для репетиций, комнаты для конференций и телеконференций, общественные помещения, аудитории.

Эффективность панели Poly Wood Fuser

Коэффициент рассеивания в соответствии с стандартами EN - ISO 354

