

## Описание материала Vicork U34

Vicork является экологическим изолятором, изготовленный из переработанных резиновых покрышек и португальской пробки премьер класса.

Vicork предназначен для напольных установок и устанавливается между бетоном и окончательным напольным покрытием.

Продукт - бугристая агломерированная пробковая подложка для изоляции пола.



### Особенности:

- предотвращает рост плесени;
- высокая прочность и долгосрочная устойчивость к деформациям;
- экологическая безопасность (100% натуральный и экологический материал);
- увеличивает теплоизоляцию пола.

### Общие инструкции по установке:

Следующие инструкции по установке Vicork являются рекомендуемыми. Они представлены для использования, учитывая рекомендации производителей финального напольного покрытия.

### Условия окружающей среды:

- температура больше 10 С
- относительная влажность в помещении меньше 75%

### Бетонное основание:

Вся поверхность на которую будет ложиться материал должна быть прочной, ровной и чистой. Содержание влаги в бетоне не должно быть более чем 2,5% (СМ) по весу, измеренном на конкретном бетонном участке.

### Пароизоляционный барьер:

Пароизоляцию необходимо положить перед установкой Vicork. Изоляция должна покрывать всю область пола, с минимальным зазором в 150 мм. по вертикали, относительно всего períметра пола.

Установите с перекрытием (минимум 100 мм.) полиэтиленовую пленку и закрепите её с помощью специального скотча.

После завершения полиэтиленовая пленка должна покрывать всю конкретную область без пробелов.

Никогда не закрепляйте полиэтиленовую пленку шурупами, гвоздями или скобками, - так как это серьёзно уменьшает производительность изоляционного барьера.

### Инструкция по установке для Vicork U34

1. Распакуйте Vicork C31 по крайней мере за 24 часа до инсталляции и оставьте его в комнате, где будет проходить установка.
2. Разрежьте материал до нужной длины и установите по всему периметру помещения (этiquette с надписью Vicork должна находиться снизу).
3. Удалить весь воздух между бетонным слоем и слоем материала.
4. После завершения, материал должен без зазоров покрывать всю поверхность пола с плотно соединенными и склеенными скотчем стыками.

## Техническая информация Vicork U34

Размер коробки - 1000 x 300 (diam) мм.

Вес коробки - 39.0 кг.

Размер рулона - 10 000 x 1 000 x 8 мм.

Количество в упаковке - 1 рулон

Площадь покрытия - 10.0 м

Материал - переработанные резиновые покрышки, премиальная пробка