

Описание материала Vicycle

Vicycle - это продукт, полученный от переработки процессов эластичны пенополиуретанов.

Данный материал помогает решить наиболее сложные акустические проблемы в зданиях, состоящих из пористой структуры клеток с уникальными физико-механическими характеристиками, направленными на снижение передачи звука.

Обычно используется в современных звукоизоляционных работах в соответствии с правовыми и практическими требованиями.

Vicycle - это альтернатива минеральной вате, потому что он имеет более высокую производительность в звукоизоляции, это 100% экологический чистый и здоровый продукт, обеспечивающий идеальное решение для звукоизоляции.

Благодаря своей эластичности Vicycle прост в инсталляции. В основном используется в воздушных пространствах между стен, подвесных потолков, а также изоляции полов.



Техническая информация Vicycle

	Vicycle 20	Vicycle 30	Vicycle 40	Vicycle 60
Размер коробки	1000 x 600 x 300 мм.	1000 x 600 x 300 мм.	1000 x 600 x 300 мм.	1000 x 600 x 300 мм.
Вес коробки	11.2 кг.	12.2 кг.	11.8 кг.	10.4 кг.
Размер каждой панели	1000 x 600 x 20 мм.	1000 x 600 x 20 мм.	1000 x 600 x 20 мм.	1000 x 600 x 20 мм.
Количество панелей в упаковке	15 шт.	10 шт.	8 шт.	5 шт.
Площадь покрытия	9 м ²	6 м ²	4.8 м ²	3 м ²
Материал	Переработанная полиуретановая пена			
Противопожарный уровень	Еврокласс F			

Применение Vicycle

Изоляция в контрольных комнатах, домашних кинотеатрах, студиях звукозаписи и вещания, зрительных залах, комнат для конференций и телеконференций, общественных помещений, аудиторий.

Эффективность материала Vicycle

Коэффициент поглощения в соответствии с стандартами EN - ISO 354

